



Lettore Barcode 2D USB Pluricode 330

con stand incluso

Il lettore Barcode 2D USB Pluricode 330 completo di stand si caratterizza per un ottimo rapporto qualità prezzo. Le sue dimensioni ridotte e il design elegante si adattano perfettamente agli ambienti commerciali. Questo lettore piccolo e maneggevole può essere utilizzato senza alcuna fatica perché pesa solamente 136 grammi. La sua ottica 2D di qualità garantisce ottime prestazioni di lettura anche quando bisogna leggere da schermi elettronici.

(Garanzia 2 anni)

COD: Pluricode330

CODICE PLURISERVICE: LTMNGM005



Dettaglio



Produzione



Sanità



Moda

DESCRIZIONE

Lettore Barcode 2D USB Pluricode 330. Maneggevole e veloce con stand incluso

Il nuovo lettore barcode 2D USB Pluricode 300 completo di stand è leggero, pratico e funzionale.

Progettato per durare a lungo, questo lettore garantisce prestazioni ed affidabilità. Lo stand compreso nella scatola è regolabile ed assicura grande stabilità.

Il sensore di immagini ad alta sensibilità fa sì che il lettore barcode 2D USB Pluricode 330 sia in grado di leggere anche dagli schermi elettronici.

La sua alta capacità di decodifica, inoltre, gli permette di decodificare facilmente anche i codici a barre danneggiati.

Questo lettore comodo e maneggevole concentra in soli 136 grammi alta tecnologia e design.

Il lettore barcode 2D USB Pluricode 330 con stand, infatti, è elegante ma anche molto resistente. Ha IP54 e resiste a cadute fino a 1,8 metri di altezza.

Il lettore Pluricode 330 può essere acquistato direttamente tramite il nostro e-commerce.

SPECIFICHE TECNICHE

Modalità di scansione: automatica / portatile

Notifica di lettura: luce a LED, beep

Velocità di lettura: 250mm / sec

Risoluzione: 640 (orizzontale) x 480 (verticale), 256 livelli di grigio

Angolo di scansione: 45 ° (orizzontale); 30 ° (verticale)

Tipo di codice a barre: Australian Post, Aztec, BPO, Canada Post, Codabar, Codablock, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 / EAN128, DataMatrix, Dutch Post, EAN.UCC Composite, Interleaved 2 of 5, Japan Post, Matrix 2 di 5, MaxiCode, MicroPDF417, Codice MSI, PDF417, Planet, Plessey Code, Postnet, QR code, RSS, Standard 2 of 5, Telepen, TLC 39, UPC / EAN, ETC.

Interfacce: RS232, USB

Temperatura di funzionamento: -20 ° C ~ 60 ° C

Temperatura di stoccaggio: 30 ° C ~ 90 ° C

Umidità: 5% ~ 95% RH

Caduta: progettato per resistere a cadute da 1,8 m

Grado IP: IP54

Dimensioni (LxWxH): 95mm x 62mm x 168mm

Peso: 136 g