



Lettore Barcode 2D Bluetooth

Pluricode

323BT

Cod. LTMNGM002



PRESTAZIONI DI SCANSIONE

Tipo di processore: 32 bit

Modalità di scansione: handheld

Memoria: 16 MB

Notifica lettura: luce rossa, beep

Risoluzione: 640 (orizzontale) x 480 (verticale), 256 livelli di grigio

Angolo di scansione: 45° (orizzontale); 30° (verticale)

Velocità di scansione: 250 mm / sec

Profondità di campo:

5 mil (codice 39) 90 ~ 120 mm

13 mil (UPC / EAN) 30 ~ 305mm

20 mil (codice 39) 30 ~ 450 mm

PDF417 (10mil) 50 ~ 225mm

Datamatrix (10mil) 52 ~ 240mm

Codici a barre: Australian Post, Aztec, BPO, Canada Post, Codabar, Codablock, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 / EAN128, DataMatrix, Dutch Post, EAN.UCC Composite, Interleaved 2 of 5, Japan Post, Matrix 2 di 5, MaxiCode, MicroPDF417, Codice MSI, PDF417, Planet, Plessey Code, Postnet, QR code, RSS, Standard 2 of 5, Telepen, TLC 39, UPC / EAN

ELETTRICO

Tensione: CC + 5 V ± 5%

Corrente di funzionamento: 60mA (funzionante); 40mA (standby); 300mA (operativo)

Interfacce: Bluetooth 4.0, 2.4G, USB

Distanza di comunicazione: Bluetooth 30m (nello spazio libero)

Livello di luce: luce rossa visibile 630 + 10nm

AMBIENTALE

Temperatura di funzionamento: -20 °C ~ 60 °C

Temperatura di stoccaggio: -30 °C ~ 70 °C

Umidità: dal 5% al 95% (senza condensa)

Ambiente luminoso: la normale luce solare diretta interna ed esterna

Caduta: progettata per resistere a cadute da 1,8 m

Grado IP: IP54

FISICO

Dimensioni (LxWxH): 170mm × 100mm × 75mm

Peso: 150 g (senza cavo)

Materiale: ABS + EVA

Colore: nero

Accessori: scanner, manuale, cavo USB, adattatore 2.4G

Pluricode è un marchio di Pluriservice Spa

Via F. Santi, 22 - Z.Ind. Bassette 48123 Ravenna (RA) - Tel. +39 0544 456669 - Fax +39 0544 688954

Capitale Sociale i.v.: 1.000.000,00 € - commerciale@pluriservice.it