



Pluricode 300

Stampante a trasferimento termico

Cod. STTTPC001



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Stampa a trasferimento termico e termico diretto
- Alta velocità di stampa (5IPS), velocità effettiva delle etichette
- Doppi sensori di tipo che consentono di supportare un'ampia gamma di etichette
- Telaio a doppia parete, struttura robusta
- Resiste a grandi volumi di stampa
- Linguaggio di programmazione ZPL e TSPL
- In bundle con il software di progettazione etichette Bartender e Seagull Windows Driver



**Ribbon fino a
300 mt**



Logistic



Medical



Retail



Healthcare



Barcode



Security



Hospitality
& Leisure



Windows



Manufacturing

Pluricode è un marchio di Pluriservice Spa

Via F. Santi, 22 - Z.Ind. Bassette 48123 Ravenna (RA) - Tel. 0544 456669 - Fax 0544 688954
Capitale sociale i.v.: 1.000.000,00 € - commerciale@pluriservice.it



Pluricode 300

Stampante a trasferimento termico

Cod. STTTPC001

STAMPA

Metodo di stampa: trasferimento termico / termico diretto
Risoluzione: 203 dpi (8 punti / mm)
Velocità di stampa: 5IPSMMax
Larghezza di stampa: 108 mm max
Lunghezza di stampa: da 15mm

PROCESSORE

CPU RISC a 32 bit

MEMORIA

RAM: 32 MB
Flash: 16 MB

RILEVAZIONE

Sensori: sensore riflettente regolabile, sensore trasmissivo fisso (allineato centrale), sensore head-up, sensore fine nastro

CONSUMABILI

Tipi: alimentati a rullo o alimentati a ventaglio, etichette fustellate o continue, cartellini, carta per ricevute continua
Larghezza: 0,79" (20 mm) - 4,65" (118 mm)
Spessore: 0,003" (80um) - 0,007" (180um)
Diametro rotolo etichetta: 5" (127 mm)
Diametro del nucleo: 1" (25,4 mm), 1,5" (38 mm), 3" (76,2 mm)

NASTRO

Tipi: cera, cera / resina, resina
Larghezza: 1,33" (33,8 mm) - 4,33" (110 mm)
Lunghezza: 984' (300 m)
Diametro anima: 1" (25,4 mm)

LINGUAGGIO DI PROGRAMMAZIONE: TSPL, ZPL Simulation

SOFTWARE

Design dell'etichetta: bartender UltraLite
Driver: Windows 2000, XP, Vista7,8,10 di Seagull

FONT RESIDENTI

Font bitmap: 8, 12, 16, 24, 32 e OCR A e B
90°, 180°, 270° ruotabile. 10 volte al massimo
espandibile in direzioni orizzontali e verticali.
Caratteri TTF: Monotype CG Triumvirate™ tipo di carattere scalabile
true type
Font bitmap: 90°, 180°, 270° ruotabili, singoli
caratteri 90°, 180°, 270° ruotabile



FONT SCARICATI

Caratteri TTF: 90°, 180°, 270° ruotabili
Caratteri asiatici: 16x16, 24x24. Cinese tradizionale,
Cinese semplificato, giapponese, coreano

PAGINE CODICI: 39

CODICE A BARRE

1G: 20
2D: PDF417, Maxicode, DataMatrix,
QR Code, Aztec

INTERFACCE

Standard: USB, RS232C, Ethernet

PANNELLO DI CONTROLLO

Due stati bicolore
LED: pronto, condizione
Tasto di controllo: feed

ADOTTATORE

Alimentatore switching AC / DC
I / P: AC100-240V, 50 / 60Hz, 0 / P:
DC 24 V / 2,5 A, picco 7 A.

AMBIENTE

Funzionamento: 41° F (5° C) -104° F (40° C)
30% -85%, senza condensa
Conservazione: -4° F (-20° C) -122° F (50° C)
10% -90%, senza condensa

CARATTERISTICHE FISICHE

Dimensioni (L * W * H): 285 * 226 * 171mm
Peso: 2,26 kg, esclusi i materiali di consumo

OPZIONI

Portarotolo per etichette esterno per rotoli
con diametro interno da 8" (203mm)

APPROVAZIONI FCC, CE

Pluricode è un marchio di Pluriservice Spa

Via F. Santi, 22 - Z.Ind. Bassette 48123 Ravenna (RA) - Tel. 0544 456669 - Fax 0544 688954
Capitale sociale i.v.: 1.000.000,00 € - commerciale@pluriservice.it